

Bewährte industrielle Ultraschallgeräte

- Modernste Ultraschalltechnologie
- DUAL Frequenztechnik
- Höchste Reinigungseffizienz

Die **Ultraschall- und Spülwannen der Serie «POLY»** sind robuste und zuverlässige Geräte für die **industrielle Teilereinigung**. Sie zeichnen sich durch ihr **breites Einsatzspektrum - ihre Polyvalenz**, sowie durch ihre hohe und **konstante Leistungsabgabe** aus. Die Geräte werden in verschiedensten Ausführungen und Kombinationen angeboten. So gibt es Geräte mit **Ölabscheider**, Geräte mit **2-Kammern zum Reinigen und Spülen**, sowie **Spülwannen mit Überlaufschale und Dosierventil**.

Natürlich werden alle Anlagen mit der neuesten KKS-DUAL-Ultraschall-Technologie ausgerüstet. Diese Geräteserie ist Garant für **hervorragende Reinigungsergebnisse und hohe Flexibilität**.

Besonderheiten:

- Grundgehäuse aus hochfestem Polymer oder Edelstahl
- Wanneneinsatz aus kavitationsbeständigem Edelstahl 1.4462 gefertigt
- Temperaturregelung mit Ist- und Sollwertanzeige
- Niveauüberwachung
- Ultraschall-Timer
- Regulierbare Ultraschallleistung
- Spülwanne als Stand- oder Fließspülung

Nebst Ultraschall- und Spülwannen umfasst die POLY-Produktserie auch einen leistungsfähigen **Warmlufttrockner**.

2-Arbeitskammern



mit Ölabscheider



Reinigungslinie



Ultraschall- und Spülwannen der Serie POLY

Swiss Quality



))) KKS (((

Polywanne Technische Daten:			Reinigungswanne		Spülwanne		Reinigungs-Spülwanne Doppelwanne		Reinigungswanne mit Ölabscheider		Trockner
Typ			R-P100	R-P140	S-P100	S-P140	RS-P45	RS-P70	R-P80-OHF	R-P120-OHF	T-P100
Wanneninnenmasse	Länge	mm	550	550	550	550	270	270	550	550	550
	Breite	mm	420	420	420	420	420	420	340	340	420
	Tiefe	mm	500	700	500	700	500	700	500	700	500
Aussenmasse	Länge	mm	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	Breite	mm	550	550	550	550	550	550	700	700	550
	Tiefe	mm	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Korbmasse	Länge	mm	520	520	520	520	245	245	520	520	520
	Breite	mm	385	385	385	385	390	390	315	315	385
	Tiefe	mm	250	450	250	450	250	450	250	450	250
Badinhalt	Liter		100	140	100	140	45	70	80	120	100
Ultraschall-Dauerleistung	Watt		1000/2000	1000/2000	--/1000	--/1000	2x 600	2x 600	900	900	--
Heizleistung	Watt		3000	5000	4000	8000	2x 1600	2x 2000	3000	4000	6000
Ultraschallfrequenzen			SINGLE Frequenz: 27 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 kHz								--
			DUAL Frequenzen: 27 & 80 / 30 & 60 / 40 & 100 kHz								--
Elektroanschluss			400 V/50 Hz 3Ph/N/PE								

Auf Kundenwunsch:

- Pumpfilter-System
- Warenbewegung
- Elektropolierte Wanne
- VE Wasseraufbereitung
- Warenkörbe nach Mass
- Reinigungsmedien
- traditionelle Bedienelemente



Standardausführung:
Übersichtliches
Bedienpanel



Optional:
Traditionelle
Bedienelemente

